

## Dampferzeuger

'Wirtschaftlich & Hochwertig'



HAUPTDATEN - Vertikal Modell								
Typ	L-DT (V)	125	200	300	400	550	700	1000
Dampfleistung	kg/St.	125	200	300	400	550	700	1000
Wärmeleistung @ 10 bar & 75°C S.W.	Mcal/St.	74	118	177	236	325	413	590
Wärmeleistung @ 10 bar & 75°C S.W.	kW	86	137	206	275	377	480	686
Max. Dampf / Design Druck (PS)	barü	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12
Gegendruck von Rauchgas	Pa	200	200	200	200	300	400	500
Standardanzahl der Brennerstufen	-	1	1	2	2	2	2	2
Anzahl der Speisewasserpumpen	-	1	1	1	1	1	1	1
Dampfaustritt / Dampfventil	NW	DN32	DN32	DN40	DN40	DN40	DN40	DN50
Speisewassereintritt	NW	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Rauchgasaustritt	mm	ø120	ø120	ø160	ø160	ø160	ø160	ø250
Rückspülung	NW	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Saicherheitsventil-Ausgang	NW	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1½"
Höhe OHNE Brenner	mm	1600	1600	1600	1600	1600	1800	2000
Max. Höhe MIT Brenner	mm	1880	1880	2150	2150	2150	2450	2900
Tiefe	mm	1250	1350	1350	1350	1350	1350	1650
Breite	mm	800	900	900	900	900	900	1200
Gesamtvolumen des druckbehälters (V)	Liter	38	38	62	65	72	87	111
Gesamtgewicht in Betrieb	kg	650	650	850	900	1000	1100	1600

Die obigen Daten unterliegen der Änderung ohne vorherige Benachrichtigung und begründen keine Haftung seitens AB&CO